

Jordbor Vejledning



Start af maskinen:

- Der pumpes 2-5 gange på den lille boble på siden af benzintanken så maskinen får brændstof.
- Der gives choker på siden af motoren.
- Gashåndtaget på den ene arm på maskinen holdes inde mens tappen til start gas aktiveres så maskinen får en smule gas under start.
- Der trækkes derefter ud i startsnoren til maskinen starter.
- Når maskinen starter tryk på gashåndtaget for at løsne startgassen og lade maskinen gå i tomgang.
- Efter maskinen er i gang justeres choker ned til maskinen går jævnt og choker tages til sidst helt af.

Brug af maskinen:

- Maskinens gas styres med håndtaget på den ene arm.
- Bor monteres og demonteres ved at fjerne den lille pal og split ved toppen af boret nær maskinen.
- Når der bores gives der gas efter behov og det er vigtigt at holde godt fast i maskinen og tæt til kroppen så den ikke "stikker af".
- Det kan være en fordel at bore for med et mindre bor (10cm.) før de større størrelser bruges.
- Ved større bor anbefales det så vidt muligt at være 2 personer til at holde fast i maskinen mens der bores.

NB! Køres maskinen næsten tør for brændstof vil den få for meget luft og dermed selv gå op i omdrejninger.

Skulle det ske at den snurrer rundt om sig selv kan man prøve at standse den ved at "fange" den ene arm med tæppe, håndklæde, eller lign.